

## Гидравлические гибочные пресса Yangli WC67K

1. Пресса серии WC67K предназначены для гибки листового металла вертикально опускающейся траверсой с гидравлическим приводом.
2. Автоматическое позиционирование по двум осям устанавливается с помощью контроллера CNC и обеспечивает высокую производительность.
3. Традиционно применяемая для этого вида оборудования сварная рама, прошедшая термическую обработку, механическая синхронизация работы гидроцилиндров и моторизованная система перемещения задних упоров, оснащенная винтовыми шариковыми парами, позволяют добиться высокого качества угла гибки.
4. Мощные гидроцилиндры и надежная гидравлическая система с компонентами, поставляемыми REXROTH (Германия) и SUMITOMO (Япония), позволяют производить операции гибки с высокой скоростью.
5. Параллельность между верхней траверсой и рабочим столом достигается регулировкой через механическую муфту, управляется реверсивным двигателем.
6. Закаленные и хорошо отшлифованные инструменты стандартного типа, либо выполненные по специальному заказу, дают широкий диапазон видов получаемых изделий.

### Комплектация:

#### Стандартная

Боковое защитное ограждение с двух сторон и заднее защитное ограждение

Механическая ручная система крепления верхнего и нижнего инструмента типа AMADA-PROMECAM

Задний упор перемещается по линейным направляющим с помощью шарико-винтовой пары при помощи серводвигателя

Задний упор имеет два упорных блока, регулируемых по высоте и расстоянию между ними

Две передние поддержки листа

Инструмент (пуансон + восьми ручейковая матрица) на всю длину

Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию станка

Система ЧПУ ESTUN E200

#### Опции

Специальный инструмент

Система быстрого зажима инструмента

Увеличение хода заднего упора

Фотоэлектрическая система защиты



## Технические характеристики:

Модель	Усилие	Рабочая длина А	Расстояние между стойками В	Глубина подачи Е	Ход С	Просвет D	Кол-во циклов	Мощность двигателя	Вес	Габариты LxWxH
	кН	мм	мм	мм	мм	мм	мин-1	кВт	кг	мм
<b>WC67K-40/2000</b>	400	2000	1650	200	100	330	≥11	4	2920	2210×1100×2240
<b>WC67K-40/2500</b>	400	2500	2000	200	100	330	≥11	4	3500	2670×1200×2240
<b>WC67K-63/2500</b>	630	2500	2000	250	100	340	≥10	5,5	4540	2680×1540×2200
<b>WC67K-80/2500</b>	800	2500	1990	280	100	360	≥10	7,5	4700	2690×1530×2300
<b>WC67K-80/3200</b>	800	3200	2600	280	100	360	≥10	7,5	6080	3410×1550×2300
<b>WC67K-80/4000</b>	800	4000	3350	280	100	360	≥10	7,5	7620	4210×1550×2300
<b>WC67K-100/2500</b>	1000	2500	1850	320	130	390	≥10	7,5	5950	2690×1570×2450
<b>WC67K-100/3200</b>	1000	3200	2550	320	130	390	≥10	7,5	7300	3390×1570×2450
<b>WC67K-100/4000</b>	1000	4000	3350	320	130	390	≥10	7,5	8300	4190×1570×2450
<b>WC67K-125/2500</b>	1250	2500	1850	320	130	390	≥10	7,5	6000	2690×1570×2450
<b>WC67K-125/3200</b>	1250	3200	2550	320	130	390	≥10	7,5	7200	3390×1570×2450
<b>WC67K-160/2500</b>	1600	2500	1950	330	200	465	≥6	11	8800	2800×1830×2540
<b>WC67K-160/3200</b>	1600	3200	2540	330	200	465	≥6	11	9620	3400×1830×2540
<b>WC67K-160/4000</b>	1600	4000	3140	330	200	465	≥6	11	11060	4240×1830×2540
<b>WC67K-160/6000</b>	1600	6000	4800	330	200	465	≥6	11	18500	6140×1900×2960
<b>WC67K-200/3200</b>	2000	3200	2550	350	200	450	≥3	15	11340	3750×1855×2825
<b>WC67K-200/4000</b>	2000	4000	3260	350	200	450	≥3	15	13300	4440×1810×2825
<b>WC67K-200/6000</b>	2000	6000	4800	350	200	450	≥3	15	23000	6120×2315×2900
<b>WC67K-250/3200</b>	2500	3200	2540	400	250	500	≥3	18,5	13740	3750×1970×2920
<b>WC67K-250/4200</b>	2500	4200	3140	400	250	500	≥3	18,5	15220	4340×1950×2920
<b>WC67K-250/5000</b>	2500	5000	4000	400	250	500	≥3	18,5	17000	5120×2210×2980
<b>WC67K-250/6000</b>	2500	6000	5000	400	250	500	≥3	18,5	18500	6120×2210×2980
<b>WC67K-300/4000</b>	3000	4000	2900	400	250	535	≥3	22	24300	4120×1950×3115
<b>WC67K-300/5000</b>	3000	5000	3900	400	250	535	≥3	22	27000	5120×1950×3115

<b>WC67K-300/6000</b>	3000	6000	4900	400	250	535	$\geq 3$	22	29200	6120×1950×3520
<b>WC67K-400/4000</b>	4000	4000	3140	400	320	600	$\geq 2.5$	37	30000	4120×2625×3700
<b>WC67K-400/6000</b>	4000	6000	5000	400	320	600	$\geq 2.5$	37	41000	6150×3250×3900
<b>WC67K-500/4000</b>	5000	4000	3050	400	320	630	$\geq 2.5$	37	42000	4200×4115×4760
<b>WC67K-500/6000</b>	5000	6000	4760	400	320	630	$\geq 2.5$	37	47500	6200×4115×4760