

Спецификация автоматической восьмипозиционной головки УГ9326  
УГ9326.0300.000 - Диск инструментальный восьмипозиционный  
УГ9321.0000.108 - Крышка  
УГ9321.0000.100 - Полумуфта подвижная  
УГ9321.0000.101 - Кулачок управления индексацией  
Болт - М6-8g-20.66.05 ГОСТ 7805  
Гайка - М6-6Н.6.05 ГОСТ 5927  
Шайба - 7019-0396 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438  
Шайба - 7019-0416 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438  
УГ9311.0200.085 - Гайка натяжения тарельчатых пружин  
УГ9321.0000.104 - Гайка  
УГ9321.0000.113 - Шайба сферическая (3 шт)  
УГ9321.0000.103 - Пята (6 шт)  
УГ9326.0000.011 - Плунжер (клапан подачи СОЖ)  
УГ9326.0000.007 - Коллектор (Блок СОЖ)  
УГ9311.0200.081 - Втулка  
УГ9321.0000.102 - Полумуфта неподвижная  
УГ9321.0000.112 - Пружина расцепления муфт  
УГ9311.0200.057 - Колесо зубчатое подвижное (входит в состав планетарного редуктора)  
Подшипник - 2007113 ТУ37.006.162-89  
Подшипник - 1000905 ГОСТ 8338 (3 шт)  
УГ9311.0200.053 - Планетарный редуктор. Блок зубчатых колес - ремкомплект  
УГ9321.0000.111-02 - Корпус  
УГ9321.0000.001 - Планка  
Микровыключатель контроля сцепления муфт - (S2) ВП61-21-А111112-00УХЛ3,2  
УГ9311.0200.046 - Проставок (поворотная поводковая муфта)  
УГ9311.0200.013 - Электродвигатель, вал ротора  
Электродвигатель - (М) АИСХ7В4УЗ  
Подшипник - 80203 ГОСТ 7242  
УГ9324.0200.000-06 - (S1) Датчик углового положения инструментальной головки  
УГ9311.0208.000 - Муфта датчика  
УГ9311.0200.067-01 - Фланец электродвигателя  
УГ9311.0208.000 - Валик поворотный  
УГ9311.0270.000 - Гильза - корпус привода головки  
УГ9326.0000.003-06 - Корпус головки  
УГ9311.0207.000 - Водило, эксцентрик (входит в состав планетарного редуктора)  
Подшипник - 1000911 ГОСТ 8338  
УГ9311.0200.055 - Колесо зубчатое неподвижное внутреннего зацепления (входит в состав планетарного редуктора)  
Подшипник - 1000916 ГОСТ 8338  
Подшипник - 203 ГОСТ 8338 (2 шт)  
УГ9311.0200.012 - Гайка регулировки гильзы  
УГ9326.0400.000 - Полумуфта фиксирующая неподвижная, закрепленная на корпусе  
УГ9326.0400.000 - Полумуфта фиксирующая подвижная, связанная с инструментальным диском  
Пружина тарельчатая - ГОСТ 3057-90, 1-2-3-40x20x2x1 (18 шт)  
УГ9326.0000.002 - Корона  
Пробка - К1/4" ОСТ 2Г96-1-85 (2 шт)  
УГ9321.0000.063 - Фиксатор с пружиной  
УГ9321.0000.106 - Упор  
УГ9321.0000.0053 - Пружина фиксатора (2 шт)