



Станок ленточнопильный полуавтоматический используется для резки различных цветных, черных металлов и сплавов. Имеет наклонную раму.

Стандартная комплектация:

- Ручной подающий рольганг;
- Щетка для очистки полотна;
- Рабочее освещение;
- Стопор для регулировки длины детали;
- Ви металлическое режущее полотно;
- Ручная регулировка натяжения полотна;
- Вспомогательный рабочий стол;
- Стойки с выравнивающими роликами;
- Набор обслуживающего инструмента.
- Зажим заготовки – гидравлический.

Дополнительные опции:

- Инвертор для плавного изменения скорости;
- Верхний прижим для пакетной резки заготовок;
- Гидравлическое натяжение режущего полотна;
- Механизированный подающий рольганг длиной 2м;
- Приемный роликовый стол длиной 2м.

Технические характеристики	Ед. измер.	CS-280 I	CS-280 II
Макс.размеры заготовок (круг)	мм	280	280
Макс.размеры заготовок (прямоугольник), WxH	мм	280×280, 400×280	280×280, 350×280
Размеры ленточно-пильного полотна, L S	мм	3505×27×0.9	3505×27×0.9
Скорости пиления	м/мин	25/35/45/55/77	25/35/45/55/77
Мощность главного двигателя	кВт	2,2	2,2
Мощность двигателя гидростанции	кВт	0,75	0,37
Мощность двигателя станции охлаждения (подачи СОЖ)	кВт	0,075	0,075
Габаритные размеры станков	мм	1850×1150×1600	1850×1150×1200
Вес станков	кг	780	720